

SUPERBLAST

PROTECCIÓN & NOVEDAD

La panorámica SUPERBLAST dispone de una montura más maleable, con una versión en PLATINUM y un sistema de ensamblaje del visor más simple e intuitivo

113 G

+ **MONTURA LIGERA Y TRANSPARENTE
PARA MAYOR CONFORT**

+ **AMPLIA ELECCIÓN DE TIPOS DE
MONTURAS PARA TODAS LAS
APLICACIONES**

+ **SISTEMA DE ENSAMBLAJE GAFAS
PANORÁMICAS-VISOR INTUITIVO Y
SIMPLE**



TECNOLOGÍAS

CSP

PLATINUM

PLATINUM LITE

VERSIONES



SUPBLAPSI



SUPBLAPSIP



SUPBLEPSI



SUPBLFAPSI



SUPBLAWPCC5



IMÁGENES NO CONTRACTUALES

bolle
SAFETY



CERTIFICADO
PARA ATMÓSFERAS
EXPLOSIVAS
ATEX IIA, IIB, IIIA, IIIB, IIIC,
AREA 1,2,20,21,22

DISPONIBLE EN ECO-PACK
GO GREEN

SUPERBLAST					
VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS	NORMAS
CLEAR	VENTILADA - INDIRECTA VENTILACIÓN	SUPBLAPSI	2C-1.2 ☞ 19 BT CE	☞ EN166 3 4 9 BT CE	PLATINUM LITE EN166 - EN170
CLEAR	VENTILADA - INDIRECTA VENTILACIÓN	SUPBLAPSIP	2C-1.2 ☞ 19 BT KN CE	☞ EN166 3 4 9 BT CE	PLATINUM EN166 - EN170
CLEAR	ESTANCA	SUPBLEPSI	2C-1.2 ☞ 19 BT CE	☞ EN166 3 4 5 9 BT CE	PLATINUM LITE EN166 - EN170
CLEAR	VENTILADA - INDIRECTA VENTILACIÓN - ESPUMA	SUPBLFAPSI	2C-1.2 ☞ 19 BT CE	☞ EN166 3 4 9 BT CE	PLATINUM LITE EN166 - EN170
WELDING 5 GREY	VENTILADA - INDIRECTA VENTILACIÓN	SUPBLAWPCC5	5 ☞ 19 BT CE	☞ EN166 3 4 9 BT CE	PLATINUM LITE EN166 - EN169

LOS CERTIFICADOS DE HOMOLOGACIÓN DE LOS PRODUCTOS BOLLÉ SAFETY CON LAS NORMAS CE SE ENVIARÁN BAJO SIMPLE PETICIÓN.

ACONDICIONAMIENTO		
UNIDAD :	CAJA INTERNA :	CARTÓN :
Tamaño: 35.5 x 17.7 x 7 mm	Tamaño: 34x18x11 cm Peso: 1.44 g	Tamaño: 40 x 50 x 60 cm Peso: 12.48 kg
3660740008161	3 660 740 108 168 -5 piezas	3 660 740 208 165 -65 piezas
3660740008192	3 660 740 108 199 -5 piezas	3 660 740 208 196 -65 piezas
3660740008178	3 660 740 108 175 -5 piezas	3 660 740 208 172 -65 piezas
3660740008185	3 660 740 108 182 -5 piezas	3 660 740 208 189 -65 piezas
3660740108229	3 660 740 108 229 -5 piezas	3 660 740 208 226 -65 piezas
CÓDIGO ADUANERO : 9004901000		



CERTIFICADO PARA ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS
ATEX IIA, IIB, IIA, IIB, IIC, AREA 1.2, 20, 21, 22



DISPONIBLE EN ECO-PACK

CARACTERÍSTICAS GENERALES			
LENTE	POLICARBONATO - 2 MM	MONTURA	PVC
CURVA	5 - POCO CURVADA	CINTA	NYLON POLYESTER - 250MM

ACCESORIOS OPCIONALES				
REFERENCIAS	DESCRIPCIÓN	SINGLE:	INNER BOX:	OUTER PACK:
SUPBLV	VISOR	3660740008215	3 660 740 108 212	3 660 740 208 219
SOSBLAST	INSERTO ÓPTICO			



PARA SABER MÁS MÁS SOBRE LAS MARCAS:

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

LIMPIEZA : Los oculares deben ser limpiados regularmente. Bollé Safety le recomienda únicamente utilizar las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

MANTENIMIENTO : Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de un estuche de microfibra o un estuche semirrígido.

ALMACENAJE : Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y limpio.



PAÍS DE ORIGEN: TW

LA FICHA TÉCNICA: 02-24-2022

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
Tél. : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
Australia
Tél. : 1300 138 098

 THE PPE EYEWEAR SPECIALISTS