



# SUPERBLAST AUTOCLAVE

## AUTOCLAVABLES MULTIUSOS

La gama SUPERBLAST AUTOCLAVE ha sido especialmente diseñada para satisfacer todos los requisitos de las salas blancas. Equipadas con nuestro exclusivo tratamiento antivaho y antirrayado PLATINUM en ambas caras de la lente, nuestras gafas polivalentes autoclavables soportan altas temperaturas y siguen siendo totalmente funcionales tras varios ciclos de autoclave. El diseño de nuestras gafas panorámicas para salas blancas se adapta a todo tipo de gafa graduada, lo que garantiza una mejor protección y visión de los ojos.

- + **CANAL DE DESBORDAMIENTO PARA LOS LIQUIDOS**
- + **VENTILACIÓN SUPERIOR/ESTANCA EN LA PARTE INFERIOR**
- + **COMPATIBLE CON UN RESPIRADOR DE MEDIA MÁSCARA**
- + **TRATAMIENTO ANTIVAHO Y ANTIRRAYADO PLATINUM**



### TECNOLOGÍAS

PLATINUM

### VERSIONES



SUPBLCLAVE



SUPBLCLAV2



SUPBLCLAV3

**bollé**  
SAFETY



## SUPERBLAST AUTOCLAVE

USO	VERSIONES	REFERENCIAS	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	TRATAMIENTOS	NORMAS
	CLEAR	SUPBLCLAVE	2C-1.2  1 BT KN CE	EN166 3 4 BT CE	PLATINUM	EN166 - EN170
	CLEAR	SUPBLCLAV2	2C-1.2  1 BT KN CE	EN 166 BT CE	PLATINUM	EN166 - EN170
	CLEAR	SUPBLCLAV3	2C-1.2  1 BT KN CE	EN 166 BT CE	PLATINUM	EN166 - EN170

S: MODELOS EN TAMAÑO PEQUEÑO

## ACONDICIONAMIENTO

UNIDAD	CAJA INTERNA:	CARTÓN:
Tamaño: 355 x 177 x 70 mm	Tamaño: 34x18x11 cm Peso: 0.72 g	Tamaño: 60 x 50 x 37 cm Peso: 37 kg
3660740008239	3 660 740 108 236 - 5 piezas	3 660 740 208 233 - 65 piezas
3660740008758	3660740108755 - 5 piezas	3660740208752 - 65 piezas
3660740009304	3660740109301 - 5 piezas	3660740209308 - 65 piezas
<b>CÓDIGO ADUANERO:</b> 9004901000		

## SUPBLCLAVE : CARACTERÍSTICAS GENERALES

<b>LENTE</b>	POLICARBONATO
<b>MONTURA</b>	TPR - VENTILACIÓN INDIRECTA EN LA PARTE SUPERIOR Y ESTANCA EN LA PARTE INFERIOR
<b>PESO</b>	95 g
<b>CINTA</b>	ISOPRENO - BLANCO
<b>USO</b>	MULTIUSO - AUTOCLAVE

## SUPBLCLAV2 : CARACTERÍSTICAS GENERALES

<b>LENTE</b>	POLICARBONATO
<b>MONTURA</b>	TPR - VENTILACIÓN DIRECTA EN LA PARTE SUPERIOR Y ESTANCA EN LA PARTE INFERIOR
<b>PESO</b>	94 g
<b>CINTA</b>	ISOPRENO - BLANCO
<b>USO</b>	MULTIUSO - AUTOCLAVE

## SUPBLCLAV3 : CARACTERÍSTICAS GENERALES

<b>LENTE</b>	POLICARBONATO
<b>MONTURA</b>	TPV GARANTIZA UN MAYOR NÚMERO DE CICLOS EN LA ESTERILIZACIÓN AUTOCLAVE A 134° C. VENTILACIÓN DIRECTA EN LA PARTE SUPERIOR Y ESTANCA EN LA PARTE INFERIOR
<b>PESO</b>	97 g
<b>CINTA</b>	ISOPRENO - BLANCO
<b>USO</b>	MULTIUSO - AUTOCLAVE



SUPBLCLAVE



SUPBLCLAV2



SUPBLCLAV3



## LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

**LIMPIEZA :** Los oculares deben ser limpiados regularmente. Bollé Safety le recomienda únicamente utilizar las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

**MANTENIMIENTO :** Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de un estuche de microfibra o un estuche semirrígido.

**ALMACENAJE :** Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y limpio.



PAÍS DE ORIGEN: TW

LA FICHA TÉCNICA: 01-04-2022

bolle-safety.com

Europe Headquarters  
34 rue de la Soie  
69100 Villeurbanne  
France  
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland  
Unit C83 - Barwell Business Park  
Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY - UK  
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office  
2810 Caribou Court, Suite 160  
Carlsbad, CA 92010  
United States of America  
Tél. : 800 222 6553

Asia-Pacific Office  
32-40 Fairchild Street  
heatherton VIC 3202  
Australia  
Tél. : 1300 138 098

THE PPE EYEWEAR  
SPECIALISTS