



RANGER

PROTECCIÓN & ROBUSTEZ

Certificadas STANAG 2920, EN166, EN170 y EN172, las gafas de sol de protección balística RANGER garantizan una protección máxima a toda prueba. Gracias a su puente nasal, sus patillas de Nylon antideslizantes y su aireación lateral, RANGER le aporta confort y protección. El modelo RANGER está disponible en versión ahumada tratada, Fire Flash y polarizada.

ENTREGADO CON : Funda de microfibra - Funda de transporte

 28 G

+ **MONTURA DE NYLON ULTRALIGERA Y CÓMODA**

+ **PROTECCIÓN LATERAL INTEGRADA
AIREACIÓN LATERAL**

+ **PATILLAS CÓMODAS Y
ANTIDESLIZANTES**



TECNOLOGIE

CSP

PLATINUM

PLATINUM LITE

POLARIZED

VERSIONI



RANGPOL



RANGPSF



RANGFLASH



RANGER

REFERENCIAS	VERSIONES	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	RESISTENCIA BALÍSTICA V50 STANAG 2920	MIL-PRF	TRATAMIENTOS
RANGPOL	POLARIZED	5-3.1 ☞ 1 FT ☞	☞ EN166 FT ☞	680 KM/H - 189 M/S	31013	PLATINUM LITE
RANGPSF	SMOKE	5-3.1 ☞ 1 FT KN ☞	☞ EN166 FT ☞	667 KM/H - 188 M/S	31013	PLATINUM
RANGFLASH	FIRE FLASH	5-3.1 ☞ 1 FT ☞	☞ EN166 FT ☞	673 KM/H - 187 M/S	31013	ANTIRAYADURAS

LOS CERTIFICADOS DE HOMOLOGACIÓN DE LOS PRODUCTOS BOLLÉ SAFETY CON LAS NORMAS ☞ SE ENVIARÁN BAJO SIMPLE PETICIÓN.

ACONDICIONAMIENTO

UNIDAD : Tamaño: 18.5 x 7.3 x 7.3 mm	CAJA INTERNA : NO DISPONIBLE	CARTÓN : Tamaño: 60 x 50 x 40 cm Peso: 13.1 kg
3660740001223	-	3 660 740 201 227 - 95 piezas
3660740001209	-	3 660 740 201 203 - 95 piezas
3660740001216	-	3 660 740 201 210 - 95 piezas
CÓDIGO ADUANERO : 9004901000		

NORMAS BALÍSTICAS

STANAG MIL-PRF 2920

ACCESORIOS OPCIONALES

REFERENCIAS	DESCRIPCIÓN	SINGLE:	INNER BOX:	OUTER PACK:
-------------	-------------	---------	------------	-------------

CARACTERÍSTICAS GENERALES

LENTE	POLICARBONATO - 2.2MM - CURVA 8	CE	EN166 - EN172
MONTURA	NYLON GRIP - MONTURA COMPLETA	ANSI	ANSI Z87.1-2010
CINTA		AS/NZS	STANAG 2920 / MIL-PRF-31013



LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

LIMPIEZA : Los oculares deben ser limpiados regularmente. Bollé Safety le recomienda únicamente utilizar las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

MANTENIMIENTO : Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de un estuche de microfibra o un estuche semirrígido.

ALMACENAJE : Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y limpio.



PAÍS DE ORIGEN: TW

LA FICHA TÉCNICA: 01-17-2022

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
Tél. : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
heatherton VIC 3202
Australia
Tél. : 1300 138 098

