



# TRYON BSSI

## COMODIDAD & ESTILO

TRYON combina a la perfección innovación y protección absoluta con su aspecto deportivo y envolvente. Está equipada con patillas FLEX160 ° coinyectadas y puente nasal ajustable.

**ENTREGADO CON :** Funda de microfibra

26 G

+ **MONTURA ENVOLVENTE Y MONOLENTE**

+ **PATILLAS FLEX 160 °**

+ **CAMPO DE VISIÓN PANORÁMICO**

+ **TRATAMIENTO PLATINUM [ANTI-VAHO Y ANTI-RAYADURAS]**



### TECNOLOGÍAS

CSP  
PLATINUM  
POLARIZED

### VERSIONES



PSSTRYOC13B



PSSTRY0443B



PSSTRY0P11B





## TRYON BSSI

REFERENCIAS	VERSIONES	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	RESISTENCIA BALÍSTICA V50 STANAG 2920	MIL-PRF	TRATAMIENTOS
PSSTRYOC13B	COPPER	5-1.4 ☞ 1FT KN CE	☞ EN166 FT CE	792 KM/H - 220 M/S		PLATINUM
PSSTRYO443B	SMOKE	5-3.1 ☞ 1FT KN CE	☞ EN166 FT CE	777.6 KM/H - 216.8 M/S	32432A	PLATINUM
PSSTRYOP11B	POLARIZED	5-3.1 ☞ 1FT KN CE	☞ EN166 FT CE	837.3 KM/H - 232.6 M/S		ANTIRAYADURAS

LOS CERTIFICADOS DE HOMOLOGACIÓN DE LOS PRODUCTOS BOLLÉ SAFETY CON LAS NORMAS CE SE ENVIARÁN BAJO SIMPLE PETICIÓN.

## ACONDICIONAMIENTO

UNIDAD : Tamaño: 162 x 73 x 63 mm	CAJA INTERNA : NO DISPONIBLE	CARTÓN : Tamaño: x x cm Peso: kg
3660740012557	-	3 660 740 212 551 125 pieza
3660740012564	-	3 660 740 212 568 125 pieza
3660740012571	-	3 660 740 212 575 125 pieza
<b>CÓDIGO ADUANERO : 9004901000</b>		

## NORMAS BALÍSTICAS

# STANAG MIL-PRF 2920

## ACCESORIOS OPCIONALES

REFERENCIAS	DESCRIPCIÓN	SINGLE:	INNER BOX:	OUTER PACK:
PSPUNISS01	CINTA DE SUJECCIÓN (OPC.)	3660740011970	3660740111977	3660740211974

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

LENTE	POLICARBONATO - 2.2MM - CURVA 8	CE	EN166 - EN172
MONTURA	PC/TPR - MEDIA MONTURA	ANSI	ANSI Z87.1-2010
CINTA	NYLON POLYESTER - 160MM	AS/NZS	AS/NZS 1337.1:2010



## LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

**LIMPIEZA :** Los oculares deben ser limpiados regularmente. Bollé Safety le recomienda únicamente utilizar las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

**MANTENIMIENTO :** Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de un estuche de microfibra o un estuche semirrígido.

**ALMACENAJE :** Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y limpio.



PAÍS DE ORIGEN: TW

LA FICHA TÉCNICA: 02-25-2022

**bolle-safety.com**

Europe Headquarters  
34 rue de la Soie  
69100 Villeurbanne  
France  
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland  
Unit C83 - Barwell Business Park  
Leatherhead Road - Chessington  
Surrey - KT9 2NY - UK  
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office  
2810 Caribou Court, Suite 160  
Carlsbad, CA 92010  
United States of America  
Tél. : 800 222 6553

Asia-Pacific Office  
32-40 Fairchild Street  
Heatherton VIC 3202  
Australia  
Tél. : 1300 138 098

