

FLASH

SOLDADURA & AUDACIA

Campo de visión XXL, máxima calidad óptica, la configuración interior de los ajustes, arnés de cabeza ergonómicas con memoria de forma, diseño deportivo, FLASH es la referencia en soldadura de la pantalla. Apto para todos los trabajos de soldadura, es resistente a extremos de calor // -10 ° + 60 °.

ENTREGADO CON : Funda de protección

562 G

- + CAMPO DE VISIÓN XXL 98 X 87 MM
- + ARNÉS CRANEAL ERGONÓMICO CON MEMORIA DE FORMA
- + TESTIGO DE BATERIA BAJA Y CAMBIO DE BATERIA
- + TONOS VARIABLE 5-8/9-13



TECNOLOGÍAS

TRUE COLOUR



VERSIONES



FLASHV



B9V

bolle
SAFETY



DISPONIBLE EN ECO-PACK
GO GREEN

FLASH				
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	REFERENCIAS	MARCADO DE LOS OCULARES	MARCADO MONTURA	NORMAS
PANTALLA ELECTROÓPTICA -VERDE SOLDADURA TINTE VARIABLE 4/5-8/9-13	FLASHV	5-8/9-13 ☞ 1/1/1/2/EN379 C€	☞ EN175 B C€	EN166-EN175-EN379
FILTRO ELECTROÓPTICO -VERDE SOLDADURA TINTE VARIABLE 4/5-8/9-13	B9V	5-8/9-13 ☞ 1/1/1/2/EN379 C€		EN166-EN175-EN379

LOS CERTIFICADOS DE HOMOLOGACIÓN DE LOS PRODUCTOS BOLLÉ SAFETY CON LAS NORMAS C€ SE ENVIARÁN BAJO SIMPLE PETICIÓN.

ACONDICIONAMIENTO		
UNIDAD :	CAJA INTERNA :	CARTÓN :
Tamaño: 36 x 24 x 21 mm	Tamaño: xx cm Peso: kg	Tamaño: x x cm Peso: kg
3660740007669	3660740107666 -100 unidades	3660740207663 -6 unidades
3660740007652	3660740107659 -10 unidades	3660740207656 -100 unidades
CÓDIGO ADUANERO : 6506101000		

FILTRO ELECTRO-ÓPTICO	
DIMENSION	98 X 87 MM
PESO	215
CAMPO DE VISIÓN	98 X 87 MM
GROSOR	9 MM
CLASE	1/1/1/1

SENSORES	
NÚMERO DE SENSORES	4
TIEMPO DE REACCIÓN	0.1 S
ESTADO CLARO	DIN 4
TONOS VARIABLES	DIN 5-8/9-13
ALIMENTACIÓN	ENERGÍA SOLAR -1X CR2450

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
UTILIZACIÓN	ELECTRODOS REVESTIDOS, MIG / MAG, TIG, PLASMA, OPERACIONES DE PULIDO
GARANTÍA	2



LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

LIMPIEZA : Los oculares se deben limpiar regularmente. Bollé Safety le recomienda utilizar únicamente las soluciones de limpieza óptica B-Clean.

MANTENIMIENTO : Los oculares rayados, picados o dañados deben ser reemplazados por los productos completos de origen. Si la montura está dañada, igualmente habrá que reemplazar la gafa. Después de cada utilización, se recomienda guardar las gafas dentro de una bolsa de microfibra o un estuche semirrígido.

ALMACENAJE : Todos los productos deben ser almacenados en un ambiente seco y limpio.



PAÍS DE ORIGEN: CN

FICHA TÉCNICA: 05-26-2023

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
P : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
P : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
P : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
Australia
P : 1300 138 098

